

# Olimpiada Națională de Fizică Vaslui 2015 Proba teoretică BAREM

Pagină 1 din 9

# XII

Subiect 1.	Parțial	Punctaj
<b>1. Barem subiect 1</b>		<b>10</b>
<b>A.</b>		<b>3</b>
Din conservarea impulsului: $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ $p^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 \cdot p_2 \cdot \cos \alpha$	0,50	
Obținem: $\cos \alpha = \frac{p^2 - p_1^2 - p_2^2}{2p_1 \cdot p_2}$	0,25	
Din conservarea energiei: $m \cdot c^2 = p_1 \cdot c + p_2 \cdot c$ Cu: $p = m \cdot v = \frac{m_0 \cdot v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	0,50	
Obținem: $p = \frac{v}{c} \cdot (p_1 + p_2)$	0,25	
Deci: $p^2 = \frac{v^2}{c^2} (p_1^2 + 2p_1 \cdot p_2 + p_2^2)$	0,25	
După efectuarea calculelor: $\cos \alpha = 2 \frac{v^2}{c^2} - 1 - \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cdot \left( \sqrt{\frac{p_1}{p_2}} - \sqrt{\frac{p_2}{p_1}} \right)^2$	0,50	
Rezultă: $\alpha_{\min} = \arccos \left( 2 \frac{v^2}{c^2} - 1 \right)$	0,25	
Pentru $v \cong c$ : $\alpha_{\min} = 0$	0,50	
<b>B.</b>		<b>3</b>
Conservarea energiei: $h \cdot \nu_0 = h \cdot \nu + m \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2$ Unde: $h \cdot \nu_0 = f \cdot m_0 c^2$ $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$	0,50	
Conservarea impulsului: $\frac{h \cdot \nu_0}{c} = - \frac{h \cdot \nu}{c} + p$	0,50	


- Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
- Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

Unde: $p = m \cdot v = \frac{m_0 \cdot \beta \cdot c}{\sqrt{1 - \beta^2}}$		
Așadar cu: $h \cdot \nu = \frac{m_0 \cdot \beta \cdot c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} - f \cdot m_0 \cdot c^2$	0,25	
Obținem: $f \cdot m_0 \cdot c^2 = \frac{m_0 \cdot \beta \cdot c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} - f \cdot m_0 \cdot c^2 + m_0 \cdot c^2 \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right)$	0,25	
Deci: $2f = \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1$	0,25	
Adică: $2f + 1 = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$	0,25	
După efectuarea calculelor avem succesiv: $\beta = \frac{4f^2 + 4f}{4f^2 + 4f + 2}$ $p = m_0 \cdot c \cdot \frac{2f \cdot (f + 1)}{2f + 1}$	0,50	
Dar: $e \cdot v \cdot B = \frac{m \cdot v^2}{R}$	0,25	
Rezultă: $R = \frac{m_0 \cdot c}{e \cdot B} \cdot \frac{2f \cdot (f + 1)}{2f + 1}$	0,25	
<b>C.</b>		<b>3</b>
Conservarea energiei: $h \cdot \nu_0 + E_c = h \cdot \nu + E'_c$ Unde: $E_c^2 = p_e^2 \cdot c^2 + m_0^2 \cdot c^4$ $E'_c{}^2 = p_e'^2 \cdot c^2 + m_0^2 \cdot c^4$	0,75	
Conservarea impulsului: $p_e = p'_e \cdot \sin \varphi + \frac{h}{\lambda} \cdot \sin \theta \Rightarrow p_e'^2 \cdot \sin^2 \varphi = \left( p_e - \frac{h}{\lambda} \cdot \sin \theta \right)^2$ $\frac{h}{\lambda_0} = p'_e \cdot \cos \varphi + \frac{h}{\lambda} \cdot \cos \theta \Rightarrow p_e'^2 \cdot \cos^2 \varphi = \left( \frac{h}{\lambda_0} - \frac{h}{\lambda} \cdot \cos \theta \right)^2$	0,75	
Din ultimele două relații obținem: $p_e'^2 = \left( p_e - \frac{h}{\lambda} \cdot \sin \theta \right)^2 + \left( \frac{h}{\lambda_0} - \frac{h}{\lambda} \cdot \cos \theta \right)^2$	0,75	
În urma efectuării calculelor: $\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{2 \frac{h}{\lambda_0} \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} - p_e \cdot \sin \theta}{\sqrt{p_e^2 + m_0^2 \cdot c^2}}$	0,75	
<b>Oficiu</b>		<b>1 p</b>

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

Subiect 2.	Parțial	Punctaj
<b>2. Barem subiect 2</b>		<b>10</b>
<b>A.</b>		<b>5</b>
<b>a.</b>		<b>4</b>
<p>În desenul din figura alăturată, unde am considerat axa OY orientată pe verticală în jos, coordonata inițială, <math>y_0</math>, indică poziția de echilibru a conductorului suspendat de resorturi, astfel încât:</p> $Mg - ky_0 - ky_0 = 0; \quad Mg - 2ky_0 = 0.$	0,50	
<p>Conductorul este deplasat apoi, pe verticală în jos, până în poziția a cărei coordonată este A. După eliberarea din această poziție, conductorul începe să se deplaseze accelerat, pe verticală în sus, spre poziția de echilibru, viteza sa, <math>\vec{v}</math>, fiind din ce în ce mai mare. Pe tot acest sector, al ascensiunii spre poziția de echilibru, vectorul accelerației, <math>\vec{a}</math>, este orientat pe verticală în sus. Pentru că mișcarea accelerată a conductorului se face în câmp magnetic, conductorul va fi sediul unei tensiuni electromotoare de inducție:</p> $e = BLv,$ <p>din ce în ce mai mare (pentru că <math>v</math> este din ce în ce mai mare), ea fiind rezultatul acțiunii forțelor Lorentz asupra electronilor liberi din structura conductorului, așa cum indică desenul din figura alăturată, unde:</p> $\vec{F}_L = q_e \vec{v} \times \vec{B},$ <p>în care <math>q_e &lt; 0</math>, iar <math>\vec{v}</math> este viteza instantanee (variabilă) a conductorului, atunci când coordonata sa de poziție este <math>y</math>:</p> $v = \frac{dy}{dt} = \dot{y},$ <p>astfel încât, de-a lungul conductorului, electronii liberi se vor deplasa de la Q spre P, ceea ce va determina electrizarea armăturilor condensatorului, sarcinile electrice ale celor două armături fiind din ce în ce mai mari:</p> $q_{\text{stanga}} < 0; \quad q_{\text{dreapta}} > 0;$ $q_{\text{condensator}} = q = eC = BLCv = BLC \frac{dy}{dt} = BLC \dot{y}.$ <p>Sarcina electrică a condensatorului va fi maximă în momentul trecerii conductorului prin poziția de echilibru, atunci când viteza sa este maximă:</p>	0,50	

- Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
- Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

$q_{\max} = CE_{\max} = BLC v_{\max}.$ <p>Sarcina electrică a condensatorului este nulă atunci când conductorul trece prin pozițiile extreme, inferioară sau superioară, atunci când viteza conductorului este nulă.</p>		
	0,50	
<p>Pe toată durata deplasării ascendente a conductorului, prin conductor trece un curent electric cu intensitatea instantanee:</p> $i = \frac{dq}{dt} = BLC \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} \right) = BLC \frac{dv}{dt} = BLC \dot{v} = BLC \frac{d^2 y}{dt^2} = BLC \ddot{y} = BLC a,$ <p>al cărui sens este de la P spre Q, a cărei valoare este maximă în pozițiile extreme ale conductorului și nulă atunci când conductorul trece prin poziția de echilibru.</p> <p>În aceste condiții, pe toată durata ascensiunii accelerate a conductorului, aflat în câmp magnetic, asupra conductorului acționează o forță electromagnetică:</p> $\vec{F}_{\text{emg}} = i\vec{L} \times \vec{B},$ <p>orientată pe verticală în jos, permanent orientată invers față de vectorul accelerație, <math>\vec{a}</math>;</p> $a = \frac{d^2 y}{dt^2} = \ddot{y};$ $F_{\text{emg}} = B^2 L^2 C \frac{d^2 y}{dt^2} = B^2 L^2 C \ddot{y} = B^2 L^2 Ca.$	0,50	
<p>Atunci când conductorul își continuă mișcarea ascendentă, trecând deasupra poziției de echilibru, sensul vectorului viteză, <math>\vec{v}</math>, nu se schimbă, dar modulul său este din ce în ce mai mic. Ca urmare, sensul forțelor Lorentz se păstrează, astfel încât și polaritățile electrice ale capetelor conductorului se mențin, dar valoarea tensiunii electromotoare de inducție este din ce în ce mai mică. Corespunzător, sensul curentului de inducție prin conductorul PQ se menține de la P spre Q, dar valoarea sa este din ce în ce mai mică. Atunci când conductorul a ajuns în poziția extremă superioară, sarcina electrică a condensatorului este nulă, iar intensitatea curentului prin conductor este nulă.</p>	0,50	
<p>În aceste condiții, mișcarea ascendentă accelerată a conductorului se face sub acțiunea rezultantei forțelor care acționează asupra sa, astfel încât, în acord cu principiul fundamental al dinamicii, rezultă:</p> $M\vec{a} = \vec{G} + 2\vec{F}_{e0} + 2\vec{F}_{es} + \vec{F}_{\text{emg}};$	0,50	

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

$Ma = -Mg + 2ky_0 + 2k(y - y_0) - B^2 L^2 Ca;$ $(M + B^2 L^2 C)a + 2k \cdot \Delta y = 0;$ $a + \frac{2k}{M + B^2 L^2 C} \Delta y = 0,$ <p>reprezentând ecuația mișcării oscilatorului armonic, ceea ce înseamnă că mișcarea conductorului, suspendat de cele două resorturi, în câmpul magnetic dat, este o mișcare oscilatorie armonică;</p> $\omega^2 = \frac{2k}{M + B^2 L^2 C} = \frac{4\pi^2}{T^2};$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{M + B^2 L^2 C}{2k}},$ <p>reprezentând perioada oscilațiilor armonice efectuate de conductorul mobil.</p>		
	0,50	
<p>Când conductorul continuă să urce, dar deasupra poziției de echilibru, sensul forțelor Lorentz se păstrează, astfel încât și polaritatea tensiunii electromotoare din conductor se menține, dar valoarea acestei tensiuni este din ce în ce mai mică, deoarece viteza conductorului în ascensiune, deasupra poziției de echilibru scade. În aceste condiții condensatorul se descarcă, iar curentul prin conductor își schimbă sensul, astfel încât sensul forței electromagnetice care acționează asupra conductorului se schimbă, fiind acum pe verticală în sus, în timp ce accelerația conductorului este orientată pe verticală în jos, această mișcare fiind încetinită. Și pe acest sector orientările vectorilor <math>\vec{F}_{emg}</math> și <math>\vec{a}</math> sunt opuse.</p>	0,50	
<p><b>b.</b></p>		<b>1</b>
$\omega = \sqrt{\frac{2k}{M + B^2 L^2 C}};$ $y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi);$ $t_0 = 0; \quad y_0 = -A;$ $\cos \varphi = -1; \quad \varphi = \pi;$ $y = A \cdot \cos(\omega t + \pi) = -A \cdot \sin \omega t.$	1,00	

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

<b>B.</b>		<b>4</b>
<b>a.</b>		<b>3</b>
<p>Dacă în lumina reflectată, pelicula apare de culoare verde, înseamnă că razele 1 și 2, reprezentate în desenul din figura alăturată, corespunzătoare lungimii de undă <math>\lambda = 5 \cdot 10^{-7}</math> m, interferează, producând un maxim de interferență. Ca urmare, diferența de drum optic dintre aceste două raze este egală cu un număr întreg de lungimi de undă.</p>	0,50	
<p>Lungimea de undă a radiației în interiorul peliculei este <math>\lambda_p = \lambda/n</math>. Numărul lungimilor de undă, <math>\lambda_p</math>, cuprinse în drumul ABC al razei 1, este:</p> $k_1 = \frac{AB+BC}{\lambda_p}; AB=BC=\frac{d}{\cos \beta},$ <p>unde <math>d</math> – grosimea peliculei;</p> $k_1 = \frac{2nd}{\lambda \cos \beta}.$ <p>Numărul lungimilor de undă, <math>\lambda</math>, care se cuprind în drumul optic DC al razei 2, este:</p> $k_2 = \frac{DC}{\lambda}; AC = 2AB \sin \beta = \frac{2d \sin \beta}{\cos \beta}; DC = AC \sin \alpha = \frac{2d \sin \alpha \sin \beta}{\cos \beta};$ $k_2 = \frac{2d \sin \alpha \sin \beta}{\lambda \cos \beta}; \sin \alpha = n \sin \beta;$ $k_2 = \frac{2nd \sin^2 \beta}{\lambda \cos \beta}.$	0,50	
<p>Deoarece reflexia razei 2 în punctul C se face cu un salt de semiundă, rezultă că diferența drumurilor optice ale razelor 1 și 2 după reflexia pe peliculă, este:</p> $\Delta = k_1 \lambda - \left( k_2 + \frac{1}{2} \right) \lambda = \left( k_1 - \left( k_2 + \frac{1}{2} \right) \right) \lambda;$ $\Delta = 2nd \cos \beta - \frac{\lambda}{2}.$	0,50	
<p>Pentru obținerea unui maxim de interferență trebuie îndeplinită condiția:</p> $\Delta = 2nd \cos \beta - \frac{\lambda}{2} = 2k \frac{\lambda}{2}; k = 0, 1, 2, \dots,$ <p>astfel încât, pentru diferite valori ale lui <math>k</math> (când <math>n</math> și <math>\lambda</math> sunt neschimbați), corespund</p>	0,50	

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

diferite valori ale grosimii peliculei de lichid: $d_k = \frac{2k+1}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \frac{\lambda}{4}; k = 0, 1, 2, \dots$		
<p>În aceste condiții, cea mai subțire peliculă de lichid, obținută pentru <math>k = 0</math>, va avea grosimea:</p> $d_0 = d_{\min} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \frac{\lambda}{4} = 10^{-7} \text{ m},$ <p>având masa:</p> $m_{\min} = abd_{\min} \rho = 0,06 \text{ mg}.$ <p>Pentru pelicule mai groase:</p> $d_k = (2k+1)d_{\min};$ $m_k = (2k+1)m_{\min} = (2k+1) \cdot 0,06 \text{ mg}.$ <p>Cântărirea exactă este posibilă atunci când:</p> $m_k = p \cdot \Delta m = p \cdot 0,1 \text{ mg}.$ <p>Rezultă:</p> $2k+1 = p \cdot \frac{5}{3}.$	0,50	
<p>Această ecuație admite soluții cu <math>k</math> și <math>p</math> întregi atunci când:</p> $k = 5s + 2$ <p>și</p> $p = 6s + 3,$ <p>unde <math>s = 0, 1, 2, 3, \dots</math></p>	0,50	
<b>b.</b>		<b>1</b>
<p>La incidența normală, pe pelicula cu grosimea minimă, condiția obținerii unui maxim de interferență este îndeplinită dacă:</p> $d_{\min} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \frac{\lambda_x}{4} = 10^{-7} \text{ m};$ $n = 1,33; \alpha = 0;$ $\frac{1}{n} \frac{\lambda_x}{4} = 10^{-7} \text{ m}; \lambda_x \approx 5,32 \cdot 10^{-7} \text{ m}.$	1,00	
<b>Oficiu</b>		<b>1 p</b>

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.

Subiect 3.	Parțial	Punctaj
<b>3. Barem subiect 3</b>		<b>10</b>
<b>a.</b>		<b>1</b>
Energia totală este: $E = E_{cin} + E_{pot} = \frac{mv^2}{2} + m\Phi(r)$	0,50	
Rezultă: $e = \frac{E}{m} = \frac{v^2}{2} + \Phi(r)$	0,50	
<b>b.</b>		<b>1</b>
Forța care acționează este o forță de tip centripet și ea derivă dintr-un potențial: $F = \frac{mv^2}{r} = \frac{dE_{pot}}{dr} = m \frac{d\Phi(r)}{dr}$	0,50	
Rezultă: $v^2 = r \frac{d\Phi(r)}{dr}$	0,25	
adică $v = \sqrt{r \frac{d\Phi(r)}{dr}}$	0,25	
<b>c.</b>		<b>1</b>
Pentru: $v = \omega r \Rightarrow \omega = \frac{v}{r}$	0,50	
Rezultă: $\omega = \sqrt{\frac{1}{r} \frac{d\Phi(r)}{dr}}$	0,50	
<b>d.</b>		<b>1</b>
Pentru: $L = mvr \Rightarrow l = \frac{L}{m} = vr$	0,50	
Rezultă: $l = \sqrt{r^3 \frac{d\Phi(r)}{dr}}$	0,50	
<b>e.</b>		<b>4</b>
Energia de legătură a unității de masă a planetei poate fi scrisă: $e = \frac{v^2}{2} + \Phi(r) = \frac{v^2}{2} - \frac{kM}{r - r_G} = \frac{1}{2} r \frac{kM}{(r - r_G)^2} - \frac{kM}{r - r_G} = \frac{kM}{2} \frac{2r_G - r}{(r - r_G)^2}$	0,75	
Pentru ca sistemul <i>gaură neagră+planetă</i> să fie legat trebuie ca: $e \leq 0$	0,50	

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



Adică: $r \geq 2r_G$ .		
De aici: $r_{\min} = 2r_G$ . Aceasta este raza minimă a orbitei planetei pe care aceasta poate fi în echilibru, dar instabil. Pentru o rază mai mică, planeta este atrasă ireversibil spre gaura neagră.	0,75	
Pentru ca orbita să fie stabilă trebuie ca energia de legătură, $e$ , să fie negativă și minimă.	0,50	
Efectuând calculele, se obține pe rând: $\frac{de}{dr} = \frac{d}{dr} \left[ \frac{v^2}{2} + \Phi(r) \right] = \frac{d}{dr} \left[ \frac{1}{2} r \frac{d\Phi(r)}{dr} + \Phi(r) \right] = \frac{1}{2} \frac{d\Phi(r)}{dr} + \frac{1}{2} r \frac{d^2\Phi(r)}{dr^2} + \frac{d\Phi(r)}{dr} =$ $\frac{3}{2} \frac{d\Phi(r)}{dr} + \frac{1}{2} r \frac{d^2\Phi(r)}{dr^2}$ Se obține: $\frac{de}{dr} = \frac{kM}{(r-r_G)^2} \left( \frac{3}{2} - \frac{r}{r-r_G} \right) = 0$ De aici rezultă $r = 3r_G$ .	0,75	
Deoarece pentru $r = 3r_G$ avem $\frac{d^2e}{dr^2} > 0$ , energia de legătură, $e$ , va avea valoare minimă.	0,75	
<b>f.</b>		<b>1</b>
Pentru: $v(3r_G) = \sqrt{3r_G \frac{kM}{(2r_G)^2}} = \sqrt{\frac{3kM}{4r_G}} = 1,837 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ unde: $r_G = \frac{2kM}{c^2} = 2,964 \cdot 10^{11} \text{ m}$	0,50	
Rezultă: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \frac{3r_G}{v} = 3,042 \cdot 10^4 \text{ s} \approx 8,45 \text{ ore}$	0,50	
<b>Oficiu</b>		<b>1 p</b>

*Barem propus de:*

*Prof. dr. Gabriel FLORIAN, Colegiul Național „Carol I” – Craiova*

*Prof. dr. Mihail SANDU, Liceul Tehnologic de Turism – Călimănești*

*Prof. Liviu ARICI, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” – Brăila*

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.